

RECONSTRUCCION DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE CONSO-
LACION DE TORRELAVEGA.

M E M O R I A

1.- OBJETO DEL PROYECTO

Queda definido por las palabras del Sr. Cura Párroco, Don Teodosio Herrera, que se copian a continuación:

"La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Consolación de Torrelavega fué en su origen la capilla de los señores de la Torre en la Vega de confluencia de los rios Beseya y Saja. Esta Torre, casa solariega de los Lasos de la Vega, pasó después a la Casa de Infantado y fué agrupando a su alrededor las familias de los servidores y de otros que quisieron vivir al amparo de sus muros creando un poblado que al crecer con el tiempo llegaría a ser la ciudad de Torrelavega".

"Para atender espiritualmente a estas familias los señores de la Torre fueron ensanchando y agrandando su capilla en varias ocasiones a medida que el aumento de población lo requería hasta que pasado el tiempo fué constituida en Parroquia con el título de Nuestra Señora de Consolación. Esta Iglesia, venerable por su historia, aunque de poco mérito artístico, fué derruida hasta los cimientos durante nuestra guerra de liberación y hasta la fecha aunque se reconocía la urgente necesidad de abrirla al culto no se había comenzado nada. En la actualidad y ante la urgencia de nuevas Iglesias en esta ciudad que sólo tiene una Parroquia abierta al culto se ha acometido su reconstrucción que está ya en una fase muy avanzada".



"Esta Iglesia se levantará parte sobre el solar de la antigua Parroquia y parte sobre el de la Torre de los Garcilasos constituyendo al mismo tiempo que un edificio religioso un monumento que perpetue el origen de Torrelavega".

2.- LOS RESTOS DE LA ANTIGUA TORRE

Al abrir los cimientos para la reconstrucción de la Iglesia sólo se encontraron restos informes y muy escasos de lo que debieron ser cimientos antiguos, pero tan mutilados que no fué posible ni aún levantar un plano de los mismos. Algunos sillares sueltos encontrados en el terreno parecen provenir de la antigua Torre, y creyéndolo así, el Sr. Cura Párroco ha dispuesto que se guarden para su futuro empleo como base del Altar, donde se colocarán tal como están. Así se establecerá un nexo visible entre la venerable construcción desaparecida y la nueva Iglesia.

3.- COMPOSICION DE LA IGLESIA

El crecimiento extraordinario de Torrelavega en estos años obliga a componer una Iglesia de la máxima capacidad posible dentro de los medios de que se dispone. Por tanto, se trata de conseguir una nave sin columnas de gran capacidad que pueda cubrirse a poco coste y con la dignidad que requiere este edificio. La experiencia aconseja una estructura semejante a las ya realizadas por el que suscribe en la Iglesia Parroquial de San Agustín en Madrid, en el Instituto Laboral de San José en Zamora, y en la Capilla de la Universidad Laboral de Gijón. En consecuencia, se ha trazado una elipse de 31,20 m. x 22,8 m. cuya superficie es de 560 m², intermedia entre las citadas (360 m² la de Madrid y 800 m² la de Gijón). Esta Nave se forma con 16 pilares de piedra arenisca rellenos de hormigón, de 1,20 m.² de sección, y dos mayores flanqueando la Capilla Mayor, sobre los que se apoya un zuncho de hormigón armado que absorbe los empujes de los veinte arcos que estriban en él. Estos arcos serán



de ladrillo macizo y constituirán la estructura de la bóveda, que se cerrará con bóvedas tabicadas de rasilla, cuyos trasdós, revestido de un aislante térmico y de aluminio de dos décimas de milímetro, quedará visible por el exterior. En la bóveda no se empleará hierro más que en los ventanales y linterna.

A la elipse se agregan la Capilla Mayor, la Capilla de la Virgen Grande (Patrona de Torrelavega), una nave lateral para confesonarios, el Nartex o vestíbulo y la Sacristía con sus dependencias. Sobre el Nartex se hará el Coro, ampliado con un voladizo sobre la nave.

4.- ANEJOS.

Debajo de toda la superficie de la Iglesia se proyecta una planta dedicada a Despacho Parroquial y sus dependencias, despachos para Acción Católica y Obras Parroquiales, y una Capilla. En la parte Norte del solar quedan dos zonas edificables: una muy pequeña, junto al Presbiterio, se proyecta edificar hasta la altura de la casa vecina para ocultar su medianería, dedicándose los pequeños locales resultantes a ampliación de los despachos antes mencionados. La otra zona, a los pies de la Iglesia, se destina a Bautisterio, y a enlace con posibles ampliaciones de obras parroquiales que se podrían edificar en ella.

5.- CONSTRUCCION

Descritos ya los pilares y bóveda de la Nave, queda por describir la construcción del resto, que se hará con forjados de pisos de hormigón armado y piezas huecas, estructuras de hormigón armado, bóvedas de escalera a la catalana y de hormigón armado, y muros de ladrillo con revestido de piedra arenisca. Los zócales serán de piedra caliza y lo mismo algunos encuadros de huecos y cornisas de remate. El zun-



cho de la bóveda quedará con el hormigón a la vista, pintado a escoba con lechada de cemento, cal y un colorante. También serán de hormigón, tratado del mismo modo, los mampuestos y piezas divisorias de ventanales.

En el presupuesto adjunto y en los planos se detalla la construcción y materiales que se proyecta emplear.

Madrid, Noviembre de 1959

EL ARQUITECTO,