

~~de~~ Hospital de 100 camas

Sept 20

Dependencias administrativas

Vestibulo
 / toilets
 \ cabinas telefônicas

Salas de espesa.

Salas de espera.

Oficina real de la administracion — oficinas privadas { enfermeros
asuntos / personal
doctores

Registro medico $\begin{cases} \text{biblioteca} \\ \text{museo} \end{cases}$

oficina de admisión de enfermos — salas de examen especial
— Cam de urgencia
— entrada de la ambulancia.

Calce de numeris y ~~super~~ vestuario para los doctores.
" " " " " enfermeras.

Canara incombustible

Servicio Médico

Laboratorio	Química Clínica
	Metabolismo
	Electrocardiografía
	Autopsia
	Rays X

Servicio Quirúrgico

- Lista de operaciones
- Anestesia
- Reposo
- Deposito de material esterilizado
- Escayolado
- Desinfección (doctores)
- Instrumental
- Preparación personal auxiliar

Enfermería

- a - Salas de enfermos, (en quibus) — toilets
 " " " aisladas — solarium
-
- b - Enfermería — sala de descanso
 — toilet
 — estación de la enfermería
 — servicios de limpieza y desinfección
-
- c - Sala de curas
- d - Cocina dietética
- e -
 — ropero.
 — almacén.
 — estiles de limpieza
 — espacio para sillas y camillas

Consultorio

Salas de espera
Consultas
Registros

Almacenes

Cocina central

Reposo

Lavadero

A

Narano

Frutas

Lye Prohymen N

Garcin Laurens

Laurens

Orli

Legarra

B

Loler

Gil

Camim

Olaus

Laurens Lacar

Vilona

Fagmuto

Finitralia

Electoralia

Radi. tralia

Adidtrialia

Mecanotralia

gimnasia

Trapietia de oupacin

Farmacin

Los edificios ^{de mas de una planta} tendran al menos dos escaleras ^{distanciadas lo mas posible una de otra.} con salida directa a la calle o ~~parque~~ al interior.

Las puertas a estas escaleras y e igualmente las de los vestibulos abiran en la direccion del trafico de salida, o abriendo en dos sentidos. El ancho de estas puertas sera de 1.00 como minimo.

Los ballesteros o dependencias de una capacidad superior a ~~12 personas~~ 13 personas abiran en el mismo sentido y los ballesteros de enfermos de mas de 6 abiran en el mismo sentido.

Los banillos tendran un ancho minimo equivalente a las escaleras que han de servir.

Ancho minimo de banillos.

Con letras bien visibles se indicaran las escaleras y salidas.

Los muros, pilares y suelos ~~se~~ cubiertos y otros
elementos resistentes sean incombustibles.
Libre carga de los escaleros se responderá de ~~50~~ 400 Kgs x m²
Los muros de los escaleros sean de ladrillo o sea ~~sean~~ cubiertos