

Notas:

LOS MUROS DE DOBLE FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO LLEVARÁN CÁMARA DE AIRE VENTILADA DE MANERA NATURAL MEDIANTE CONDUCTOS 10 X 10 cm REMATADOS CON REJILAS DE ALUMINIO TERMINADO EN BLANCO

LOS BORDES DE PARAMENTOS ENFOCADOS SE REFORZARÁN CON MALLA DE SIMPLE TORSIÓN QUE EVITE LA FISURACIÓN EN LOS ENFOCADOS

LAS LÍNEAS Y LOS PUNTOS SINGULARES DE CUBIERTAS REFORZARÁN SU IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE BANDAS CONTINUAS DE SOLAPE DE LÁMINA DE IMPERMEABILIZANTE DEL MISMO TIPO DE LA EMPLEADA EN EL RESTO DE LA CUBIERTA CON UN SOLAPE MÍNIMO DE 25 cm

EL REPLANTEO DE LOS EJES DE LA SOLERÍA SE HARÁ SEGÚN LOS PLANOS DE PLANTAS

LOS CORTES A EFECTUAR EN PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS SE HARÁN EN SECO, EN TALLER Y SI LAS DISPOSICIONES Y ACCIONES DE HUECOS INCLUIDAS EN LOS PLANOS, MANDANDO SIEMPRE QUE HAYA DISCREPANCIA A ESTE RESPECTO, LOS DE ESTRUCTURA.

