

En el plano de -- años se
dispondrán de las estadísticas y planos de todos
los edificios de este tipo y de el de -- se
dispondrán de planos convenientes para la construcción
y de un anti proyecto del plan alzado, con
indicación de las distintas etapas en que este debe
realizarse.

En concursos nacionales se dedicará a los
tipos mas convenientes, y que no han de servir mas
que de orientación. La Junta localia preparará.

Se preparará la construcción por el discurrir
y se continuará por los otros, siendo bloques
completos.

El concurso se fallará

Se publicarán cada dos años todos los trabajos
de este tipo y los proyectos.

Memoria, plano de la población donde este
existirá en indicación del emplazamiento y
vías de comunicación y cuantas particularidades
higiénicas y económicas aconsejen el emplazamiento.

El terreno por cafeno no será menor de —
de espacio libre.

Escalas y ascensores

A cargo cuando menos se distribuirán los
siguientes a cargo independientes: consultorio y
superior, ambulancia, doctores y abastecimientos.

~~Lo que~~
~~hola~~

Consultorio sean completos de todas las
especialidades, habrá uno para diagnósticos o
de admisión y un otro de curas para diagnóstico y
observación.

Laboratorios q directamente comunicados
con este departamento y los superiores de
medicina.

~~Cocinas y sala de maqui~~

Sala de maquinas en local independiente

Cocina

Comedor.

Enfermeras donde no se disponga de
local independiente viviendas habra cuando menos
un vestuario, toilet con baño o duchas y
una sala de estar y comedor.

Aguas 250 litros ^{diarios} como minimo por
habitante para el servicio del H. mas
la m² de superficie de laboratorio. Los H. que
aparte. En donde no hubiera agua potable
en esa cantidad se dispondran de servicios
disponiendo para esos de necesidad la cantidad
debida. La ley. dispondra las condiciones de
potabilidad y de limpieza de ambas aguas para
lo cual se dispondra lo necesario para conseguirlo.

~~El solar ha de tener una superficie~~
La superficie del solar no construida será
por lo menos de 15 m^2 por ~~superficie~~ ⁵ ~~causa~~

La propiedad sobre la superficie construida y
la libre no será menor de. . .

El solar ha de tener cuando menos dos
puertos a vías públicas. Los pabellones de refectorios,
y sales de tratamiento estarán situados a tal
distancia de otras construcciones que permitan la
insolación en todas las horas del año a partir
de las ~~10~~ ¹¹ de la mañana cuando menos.
Distancia a la vía pública no será menor
menor de 20 metros. El resto de los pabellones
24,2 $\frac{1}{2}$ m distancia mínima será de
10 metros.

127

25.0

En la distribución podrán reducirse estas
condiciones.

Ninguna edificación antigua podrá utilizarse para estos fines para H. sin permiso especial, que se justifique no es coste inicial sino ninguna desventaja del funcionamiento.

Coste no superior en las habilitaciones de reformas del coste medio de viviendas de tales recinto en la región de casa de tales medio ~~fuente~~ aumentado en un 20% en este permiso se considera el edificio completamente acolado con las instalaciones fijas. El coste en las lab y no podrá exceder de la cifra de - - - por m². No se utilizará el coeficiente

Los proyectos aparte de los documentos que oficialmente deben costar, no solo para obras del estado sino lo que en este aspecto se levanta en las colegios de arquitectura est. vendrá obligado a presentar ~~El plano~~ Un esquema del funcionamiento y circulaciones, que puede ser acompañado de un gráfico. Un plano de distribución, otro de estructura y un cálculo justificativo. Todas las instalaciones fijas ^{agua, vapor, electricidad} con su representación gráfica y cálculo de todos los elementos y ~~suministros~~ ^{suministros} de gases y todos con el material empleado

Comunes teórico de las instalaciones.

Escaleras y cuías de la misma a escala d 1:10
~~cuerpos sanitarios no se~~

Justificación de haberse cumplido todos
la normas y si no las hubiera acompañaría
la copia de las excepciones a que se atiene para
el proyecto y que le sean facilitadas.

Estudio de insolación y vientos dominantes.

Letanías.

Libertad del propietario.

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS

SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

Corte de la construcción tendrá un límite máximo. Este se establecerá del modo siguiente: Le aumentará el 20% al corte un nuevo cuadro de construcción de los tipos de vivienda construidos en los últimos años cuyo tipo de construcción sea de estructura metálica o de hormigón, tenga calefacción, ascensor, instalaciones sanitarias eléctricas etc.

La construcción de los laboratorios

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS
SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

Los muros de la caja de escalera
separados de los muros de los muros tendrán
una espesor mínimo de 25 cm o lo que sea en cada caso,
en las superficies. Cada diez metros de altura
abaxi se aumentará de los espesores en 25 cm los de
ladillos y 20 los de hormigón.

En las estructuras ^{en} que estos muros vayan apoyados en cada piso a distancias no superiores a 4,50 metros el espesor de los muros sea de 25 para los de ladrillo y 15 para los de hormigón.

de ladrillo y 15 vara en el muro exterior.
En muros de ladrillo hueco ~~no tan~~ robustados,
por la estructura a intervalos inferiores a 6 metros
tendrian como minimo 14 cm de espesor, siembre
que estos tengan como minimo dos celdas en su
espesor.
El ~~de~~ cubiertas de la escalera mas incombustible

El La cubierta de la escalera más incombustible
y de un espesor mínimo de 12 cm.

Esta caja de escalera roborada al menos
15 cm de la superficie de la cubierta.

Los elementos metálicos resistentes de la
caja de escalera ~~iran~~ ~~serán~~ serán embelidos en
el material incombustible.

La caja de los ascensores sean construídas
de la misma forma e independiente de las escaleras,
no se permitirá más de dos ascensores en un
mismo conducto.

Todas las Puertas de las cajas de escaleras sean
incombustible y con cierre automático, no tendrán
cristal.

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS
SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

Desde el punto de vista arquitectónico
se clasificarán los enfermos por grupos inferiores a 50
a los cuales corresponden las dependencias y servicios
siguientes:

Ningún pabellón tendrá 18 enfermos

Y no pudiendo ser menor de 7 el número de
enfermos distribuidos en pabellones desde 6 a 1 cama
debiendo existir al menos dos de este tipo.

08

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS

SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

Todas las instituciones de este tipo
publican anualmente un impreso con las
características siguientes.

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS
SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

Departamento

Admón.

Consultas

Salas de refectorio --- m²

Laboratorio

Consultas

Operaciones

Boys x

Exámenes

Fisioterapia

{ ~~80~~ 9 sin contar con los banillos
15 6

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS
SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

Números de cuentas:

Medicina y Cirugía: 1 por cada 200

Maternidad : 1 por cada trinitaria

Tuberculosis : 1 por cada defunción anual

Infeción : 1 por cada 2000

Condiciones del roble

Dimensiones { unidades actuales
reservas buena futura esclavina

Longitud de los lados del polígono

Orientación

Acceso

350

8

1000

8

1

0,30

90,0

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS

SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

Superficie mínima por causa
en los babilones de referencias de. . .
y volumen mínimo por causa. . .

279,9

2

558,8

13

~~MANUEL~~

Superficie mínima por cama en babilon
de enfermos aia de . . . m²

~~Altura de todos mínimos~~

Volumen por cama . . . m³

~~Distancia mínima entre los bordes de cada~~

~~cama~~

Todas las dependencias del Hospital tendrán
ventilación e iluminación directa del exterior.

No se utilizarán propelleros de gases de
12 enfermos, en estas van los enfermos agrupados

En cada sala no se distorcionar más de
8 camas excepto en las

Ninguna babilon superior a 16 enfermos
y estos agrupados por manzanas en grupos
de 8 como máximo. ^{cama mínima}

El 30% de las camas ^{cama mínima} se distorcionar en
salas independientes de una cabide no
superior a 8 camas.

MANUEL SÁNCHEZ ARCAS
 SERRANO, 73. - TELÉFONO 57.653

$$\begin{array}{r} 111 \\ 215 \\ 339 \\ \hline 665 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20.000 \\ 5.6500 \\ \hline 86.500 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 565 \\ 200 \\ \hline 113000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4.0000 \text{ m}^2 \\ 113000 \\ \hline 153.000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,4 \text{ por cada } 20 \\ 4000 \\ \hline 2015 \\ \hline 60.000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2.00.000 \\ 60.000 \\ \hline 80.000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \hline 160.000 \end{array}$$